

INNOWACJA !




RC 50



**Innowacyjny i prosty sposób
łączenia miedzi**

BEZ LUTOWANIA !



**Wyłącznie do trudno dostępnych
miejsc**

NOWY SPOSÓB ŁĄCZENIA

Dane techniczne



KONTAKT Z WODĄ PITNĄ (dopuszczenie WRAS)



Czas uzyskania pełnej wytrzymałości na ciśnienie: do 30 bar po 5 minutach

Kompatybilność: miedź i mosiądz

Temperatura stosowania: +10°C minimum

Wytrzymałość na temperaturę: od -55°C do +130°C

Technologia beztlenowa: know-how firmy GEB

Płyn w kolorze fioletowym pozwala kontrolować poprawność nałożenia

Nie stosować do wykonywania instalacji gazowych.

Nieodpowiedni do instalacji narażonych na ciągłe vibracje.

Odpowiedni do średnic do 28 mm.

UWAGA : W przypadku konieczności wykonania połączenia lutowanego w sąsiedztwie połączenia wykonanego za pomocą RC 50, należy unikać przegrzania spoiny RC 50 (odległość minimalna – 50 cm).



+ PRAKTYCZNY

W miejscach trudno dostępnych

- Gdy nie można użyć zaciskarki (pod umywalką lub zlewem).
- Gdy nie można użyć płomienia.
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi, nie wymagający specjalnego szkolenia.
- Możliwość korekty położenia kształtki - maksymalnie do 1/2 obrotu w ciągu jednej minuty od połączenia.

+ SZYBKİ

1 minuta na aplikację + 5 minut na wyschnięcie

- Oszczędność czasu i roboczogodzin.

+ EKONOMICZNY

1 buteleczka 50 ml = 130 połączeń Ø 14

- Tańszy niż lutowanie i zaciskanie.
- Mniejsze zużycie materiałów i sprzętu.

+ SKUTE CZNY

Alternatywa dla lutowania

- Działa ze wszystkimi rodzajami miedzi: gniecioną, wyżarzaną i do zaciskania (nie uszkadza uszczelki)
- Pełną wytrzymałość na ciśnienie uzyskujemy po 5 minutach.
- Doskonała odporność na produkty, takie jak: węglowodory, oleje itp. po całkowitym wyschnięciu (po 12 godz.).

+ BEZPIECZNY

W miejscach, w których ogień jest zabroniony

- Nie wydziela dymu, bez ryzyka poparzenia lub pożaru.
- Wzrokowa kontrola równomiernego nakładania produktu dzięki jego kolorowi.
- Nie powoduje odkształceń łączonych elementów oraz utraty ich wytrzymałości na skutek ich przegrzania
- Trudny do rozłączenia.
- Technologia beztlenowa opracowana przez GEB.

+ CZYSTY I TRWAŁY

Doskonały i trwały rezultat

- Bez śladów i szkod.
- Nie zmienia wyglądu metalu (czernienie).
- Nie powoduje zniszczenia elementów znajdujących się w okolí.

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ!



1
Przetrzeć łączone elementy za pomocą taśmy ścierniej.



2
Odtłuścić powierzchnię za pomocą UNIWERSALNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO lub innego rozpuszczalnika na bazie acetonu.



3
Nałożyć środek na całą powierzchnię łączenia obu elementów.

Temperatura stosowania powinna być wyższa niż 10 C.



4
Wyrzeć nadmiar środka.

Odczekać 5 minut
i przywrócić
ciśnienie.




Między każdym połączeniem, należy odczekać 5 minut na wyschnięcie

Nie wymaga
płukania.



TESTY CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DU BÂTIMENT - OŚRODEK NAUKOWO-TECHNICZNY
BUDOWNICTWA):



- Wytrzymałość na ciśnienie statyczne po 12 godzinach schnięcia: do 116 bar w temperaturze 20°C przy średnicy 14 mm.
- Wytrzymałość na uderzenia hydrauliczne po 12 godzinach schnięcia: nie stwierdzono wycieku po 20 000 cyklach trwających 1 sekundę i ciśnieniu od 10 do 30 bar w temperaturze 20°C, przy średnicach 14 mm i 22 mm.
- W instalacji ciepłej wody do 110°C: wytrzymałość 1000 h przy 10 bar, przy rednicach 14 mm i 22 mm.

RC 50 nie jest przeznaczony do wykonywania kompletnej instalacji. Złącza wykonane przy pomocy RC 50 nie powinny być narażone na ręczne obracanie (manipulacje, wyginanie, oparcie do dokręcenia itp.).

Pełne wsparcie dla Twojego punktu sprzedaży

Szkolenie dotyczące produktu w Twojej firmie



Kampania mailingowa dla określonych specjalistów*



Film produktowy



Kampania mailingowa dla określonych specjalistów*



Odsyłacze do sieci społecznościowych

YouTube

twitter

facebook

*Dostępne na żądanie u Twojego przedstawiciela handlowego.

Kod	Gencod	Nazwa	Opakowanie zbiorcze	Cennikowa cena jednostkowa	Cena jednostkowa netto	Sugerowana ilość	Zalecana cena dla specjalisty
814652	328398 814652 7	RC 50 FL 60 ml PL/RU/UA	6				

GEB, Francuski producent od 1860 r

GEB Polska Sp. z o.o. - ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa
Tél. : +48 22 865 07 17 - Fax : +48 22 213 85 43 - www.geb-polska.pl
KRS 0000249707; Sąd Rej. Dla M.St. Warszawy NIP: 5272495194; Regon: 140417094; Kapitał: 400 000 PLN

www.geb.fr