



Model	M25 SGRIP
Chłodzenie	Gazowe
Dane techniczne wg EN 60 974-7:	
▪ Obciążalność 60% cyklu pracy	230 A- CO <sub>2</sub> 200 A- mix M21
▪ Średnica drutu	0,8- 1,2 mm
Długość / Nr katalogowy	3,0 m / 55 08 302530 4,0 m / 55 08 302540 5,0 m / 55 08 302550

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa prosta	55 12 300901
	Dysza gazowa stożkowa 15x57*	55 12 300900
	Dysza gazowa mocno stożkowa 11,5x57	55 12 300904
	Dysza gazowa do spawania punktowego	55 12 300903
1	Łącznik M25*	55 13 003804
2	Sprężyna M25*	55 13 008360
3	Palnik M-25 bez dyszy i końcówki	55 13 014072

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
4	Korpus łącznika	55 13 013258
5	Nakrętka niska M10x1	55 13 004309
6	MOST Usztywniacz rękojeści M15/25 UG8015	55 13 006834
7	MOST Nakrętka rękojeści UG8008	55 13 006837
8	Przewód spaw. M-25 3 m	55 13 016093
8.1	Przewód spaw. M-25 4 m	55 13 016094
8.2	Przewód spaw. M-25 5 m	55 13 016095
9	MOST Rękojeść uchwytu MSGRIP UG 2514/KI/B	55 13 006515
10	MOST Zawiesie uchwytu UB2517	55 13 006836
11	MOST Przycisk M15/501 UG2516	55 13 006517
12	MOST Usztywniacz uchwytu M24/25	55 13 006842
13	MOST Obudowa eurowtyku M15/36 UC1518	55 13 006518
14	MOST Nakrętka eurowtyku M15/501 UC1519	55 13 006519
15	Złącze scalone	55 13 013252
16	O-ring 4x1	55 13 013962
17	Nakrętka specjalna wkładu	55 13 004300
B	Końcówki prądowe M6x28	(tabela str. 53)
C	Wkłady prowadzące	(tabela str. 53)

\* wersja standardowa