



**Złącze M12 x 1**  
**Żeńskie, proste, specjalne**  
**HA8141-0**



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint metryczny M12x 1
- Średnica przewodu 4,0 ... 5,1 mm

**Konfiguracja styków**



<b>Typ</b>	HA8141-0
Nr kat.	6905407

<b>Złącze A</b>	Żeńskie złącze rozbieralne, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M12 × 1
External diameter of the cable	min. 4...5.1mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.34mm <sup>2</sup>
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)

<b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b>	
Napięcie nominalne	maks. 32 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

<b>Właściwości chemiczne i mechaniczne</b>	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-5...+50°C