



Złącze M12 x 1
Złącze żeńskie rozbieralne, kątowe
HA8241-0



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint metryczny M12x 1
- Średnica przewodu 4,0 ... 5,1 mm

Konfiguracja styków



Typ	HA8241-0
Nr kat.	6905401
Złącze A	Żeńskie złącze rozbieralne, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M12 × 1
External diameter of the cable	min. 4...5.1mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.34mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	maks. 32 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-5...+50°C