



Złącze M12 x 1
Złącze żeńskie rozbieralne, kątowe
CMB8281-0



- Kodowanie A
- Obudowa metalowa
- Z możliwością ekranowania
- Pierścień ekranujący
- Odlewany ciśnieniowo, gwintowany pierścień
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 8-pinów
- Średnica przewodu 6 ... 8 mm
- Przekrój poprzeczny rdzenia 0,14 ... 0,50 mm²

Konfiguracja styków



Typ	CMB8281-0
Nr kat.	6932024

Złącze A	Żeńskie złącze rozbieralne, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów	8
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.5mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	maks. 60 V
Prąd	2 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C