



**Złącze M12 x 1**  
**Męskie, proste, specjalne**  
**BS8141-0/PG9**



- Metalowa nakrętka
- certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

**Konfiguracja styków**



<b>Typ</b>	BS8141-0/PG9
Nr kat.	6901003
<b>Złącze A</b>	Złącze rozbieralne, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm <sup>2</sup>
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
<b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b>	
Napięcie nominalne	maks. 250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
<b>Właściwości chemiczne i mechaniczne</b>	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C
<b>Certyfikaty</b>	UL