



Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Żeńskie, proste, specjalne
B5131-0



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Połączenie lutowane
- 3-piny
- metr. Gwint M11 x 0,75
- Średnica przewodu 3,5 ... 5,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	B5131-0
Nr kat.	6904910
Ident-No (TUSA)	M6904910

Złącze A	Żeńskie złącze rozbieralne, M8 x 1, Prosty
Liczba pinów	3
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11 x 0,75
External diameter of the cable	min. 3.5...5mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.25mm ²
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	maks. 60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C