



**Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm**  
**Złącze żeńskie rozbieralne, kątowe**  
**B5231-0**



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Połączenie lutowane
- 3-piny
- metr. Gwint M11 x 0,75
- Średnica przewodu 3,5 ... 5,0 mm

**Konfiguracja styków**



<b>Typ</b>	B5231-0
Nr kat.	6904810
Ident-No (TUSA)	M6904810

<b>Złącze A</b>	Żeńskie złącze rozbieralne, M8 × 1, Kątowe
Liczba pinów	3
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11 × 0,75
External diameter of the cable	min. 3.5...5mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.25mm <sup>2</sup>
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)

**Właściwości elektryczne w temp. +20 °C**

Napięcie nominalne	maks. 60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

**Właściwości chemiczne i mechaniczne**

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C