Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu
Nr kat. 2046584



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.

CE E30 E90 VDE

St	stal
PE50	PES 50 - poliester / epoksyd


Dane podstawowe

Nr kat.	2046584
Typ	SV25W SW
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø25mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliester / epoksyd
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	50,00 szt.
Waga	5,50 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu
Nr kat. 2046584

Dane techniczne



Długość	60,00 mm
Wymiar D	28,10 mm
Wymiar L	60,00 mm
Wymiar M	M25
Wymiar d	25,70 mm
Wymiar t	1,20 mm
Wymiar l	30,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	25,00 mm
Wielkość:	25
Bezhalogenowy	☑
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Dwuczęściowy	☐