

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015699



Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.
Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.



St	stal
FT	cynkowane ogniwo-zanurzeniowo

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

Dane podstawowe

Nr kat.	6015699
Typ	DBLG 20 600 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B600mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniwo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	69,10 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015699



Dane techniczne

	Wysokość	20,00 mm
	Wymiar B	606,00 mm
	Wymiar L	670,00 mm
	Wykonanie	Uchwyt ścienna- stropowy profil trapezowy
	Zamocowanie koryta	Łącznik mocujący
	Odpowiednie do koryta kablowego	<input type="checkbox"/>
	Odpowiednie do drabiny kablowej	<input type="checkbox"/>
	Odpowiednie do korytka siatkowego	<input checked="" type="checkbox"/>

dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015699



Dane
techniczne

dop. obciążenie: