

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym,
pojedyncze

Nr kat. 6120226



Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym pojedyncze, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.



PC Poliwęglan

Dopełniający tekst produktu 2

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.

Dane podstawowe

Nr kat.	6120226
Typ	STD-F3 MZGN1
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	miętowa zieleń
Numer RAL	6029
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	3,80 kg/100 szt.



Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym,
pojedyncze

Nr kat. 6120226



Dane techniczne



Szerokość	45,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	39,00 mm
Pokrywa	Płytką centralną
Zamykany	☐
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	pojedyncze, 33°
Wykonanie	,
Wersja powierzchni	matowy
Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika	Trzpień styku ochronnego
Wykonanie	Trzpień styku ochronnego
Liczba biegunów	2,00
Ilość elementów	1,00
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	1,00
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0,00
Mechanizm wyrzutowy	☐
Rodzaj mocowania	zazębic
Pole opisowe	☐
Temperatura eksploatacji	-5,00 - 40,00 °C
Wyłącznik selektywny	☐
do trudnych warunków (wg VDE)	☐
Bezhalogenowy	☒
Montaż izolowany	☐
Zabezpieczenie przed dziećmi	☒
Pokrywa	☐
Kodowanie	nie
Lampka kontrolna	☐
Z włącznikiem/wyłącznikiem	☐
Z bezpiecznikiem	☐
Z oświetleniem funkcyjnym	☐
Z oświetleniem orientacyjnym	☐
Rodzaj mocowania	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250,00 V
Prąd znamionowy	16,00 A
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	NF
Gniazda zasilające ką.	33°
Przezroczysty	☐
Ochrona przeciwprzepięciowa	☐
Przekręcona wkładka centralna	☒