


Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, podwójne

Nr kat. 6120246



PC Poliwęglan

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym podwójne, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.



Dopełniający tekst produktu 2

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.

Dane podstawowe

Nr kat.	6120246
Typ	STD-F3 MZGN2
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	miętowa zieleń
Numer RAL	6029
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	7,50 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	90,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	39,00 mm
Pokrywa	Płytką centralną
Zamykany	☐
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	podwójne, 33°
Wykonanie	, matowy
Wersja powierzchni	Trzpień styku ochronnego
Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika	Trzpień styku ochronnego
Wykonanie	
Liczba biegunów	2,00
Ilość elementów	2,00

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym,
podwójne
Nr kat. 6120246



Dane techniczne

Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	2,00
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0,00
Mechanizm wyrzutowy	☐
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	☐
Temperatura eksploatacji	-5,00 - 40,00 °C
Wyłącznik selektywny	☐
do trudnych warunków (wg VDE)	☐
Bezhalogenowy	☒
Montaż izolowany	☐
Zabezpieczenie przed dziećmi	☒
Pokrywa	☐
Kodowanie	nie
Lampka kontrolna	☐
Z włącznikiem/wyłącznikiem	☐
Z bezpiecznikiem	☐
Z oświetleniem funkcyjnym	☐
Z oświetleniem orientacyjnym	☐
Rodzaj mocowania	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250,00 V
Prąd znamionowy	16,00 A
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	NF
Gniazda zasilające ką.	33°
Przezroczysty	☐
Ochrona przeciwprzepięciowa	☐
Przekręcona wkładka centralna	☒