

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Styk sygnalizacyjny i pomocniczy Acti9 iOF/SD+OF 2 CO

A9A26929

### Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Podwójny styk CO lub awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	IOF/SD+OF
Zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	1 A: 130 V prąd stały (DC) 1,5 A: 60 V prąd stały (DC) 2 A: 48 V prąd stały (DC) 6 A: 24 V prąd stały (DC) 3 A: 415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 6 A: 240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	1

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti9 Acti9 iC60 RCBO Acti 9 Acti9 iID Acti9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iC40
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	90 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	43 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> - sztywny Zacisk śrubowy2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką Zacisk śrubowy1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny Zacisk śrubowy1 kabel (kable) 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywny

Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m

## Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	51,0 g
Wysokość dla opakowania 1	1,801 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,78 cm
Długość dla opakowania 1	9,285 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	728,0 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	CAR
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,43 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	27,3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	28,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	38,6 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

---

<b>Informacje na temat zwolnienia z RoHS</b>	<a href="#">Tak</a>
<b>Norma RoHS Chiny</b>	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>Kulistość – profil</b>	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
<b>WEEE</b>	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

---

## Warunki gwarancji

---

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

---