

Declaration

JA Solar as the PV Module manufacturer declares that:

3.2mm glass with anti-reflective coating is the standard for JA single glass modules, the anti-reflective coating is based on a unique nano-porous modified SiO₂ single-layer structure, which provides a very low reflectance (range of reflectance) and a very high transmittance (range of transmittance).

JA single glass modules can meet the requirements: maximum static load of 5400Pa on front side, maximum static load of 2400Pa on rear side.

Module Specifications subject to technical changes and tests and supplier availability, JA Solar will inform Emitec Sp. z o.o. if there is any change on glass thickness.

*JA Solar jako producent modułów fotowoltaicznych oświadcza, że:
Szkło o grubości 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną jest standardem dla pojedynczych modułów szklanych JASolar, powłoka antyrefleksyjna oparta jest na unikalnej nanoporowatej jednowarstwowej strukturze modyfikowanego SiO₂, która zapewnia bardzo niski współczynnik odbicia (zakres współczynnika odbicia) i bardzo wysoka przepuszczalność (zakres przepuszczalności).*

*Pojedyncze szklane moduły JA Solar mogą spełniać następujące wymagania:
maksymalne obciążenie statyczne 5400Pa na przedniej stronie, maksymalne obciążenie statyczne 2400Pa na tylnej stronie.
Specyfikacje modułów mogą podlegać zmianom technicznym i testom oraz dostępności dostawcy, JA Solar poinformuje Emitec Sp. z o.o. o wszelkich zmianach grubości szkła.*

Regards,

Tonio Wu

Global Customer Service Department
Shanghai JA Solar PV Technology Co., Ltd.
October 16th, 2020

