

PONTE 203S jest nowoczesnym prostownikiem inwerterowym do spawania elektrodą otuloną MMA oraz metodą TIG DC z zajązaniem łuku przez potarcie końcem elektrody.

Urządzenie doskonale sprawdza się w spawalniczych pracach hobbystycznych i drobnych montażowych. Duży wyświetlacz pokazuje parametry spawania. Przewody spawalnicze podłącza się do dużych gniazd z przodu urządzenia. **PONTE 203S** może spawać większością elektrod o otulinie rutyłowej, zasadowej lub kwaśnej za wyjątkiem elektrod o otulinie celulozowej, wymagających wysokiego napięcia biegu jałowego U_0 .



Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie	V/Hz	1x230/50-60
Zakres prądu spawania	A	20-200
Napięcie biegu jałowego (MMA) U_0	V	62
Zabezpieczenie sieci	A	16 (zwłoczny)
Prąd I_{eff} MMA/TIG	A	15,5 / 10,6
Prąd I_{lmax} MMA/TIG	A	40 / 27,6
Maksymalny pobór mocy	kVA	9,2
Cykl pracy MMA /TIG	A/%	200/15 100/60 75/100
Klas izolacji		H
Klasa ochrony		IP 21S
Wymiary	mm	335x112x190
Masa	kg	4,45
Numer katalogowy		53 00 030670

Kompletacja urządzenia:

Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu kartonowym, w którym znajdują się instrukcja obsługi oraz przewody masowy z zaciskiem i do spawania elektrodą otuloną.

Opcjonalne wyposażenie:

Uchwyt spawalniczy TIG 26V 4m 56 01 062634,
Wózek spawalniczy WUS HD MOST 50 03 003942,
Szczypce spawalnicze MOST 57 00 004707,
Termos do elektrod MOST 50 00 04400.

