

MSA 340



MSA 340 Zgrzewarka elektrooporowa z możliwością protokolowania zgrzewów oraz funkcją GPS

Zgrzewarka MSA 340 stanowi rozszerzoną wersję MSA 330 z pamięcią pozwalającą na zapisanie 1000 protokołów zawierających dodatkowo koordynaty GPS dla każdego zgrzewu oraz informację traceability (ISO 12176). Transfer protokołów odbywa się za pomocą portu USB (pliki w formacie CSV lub PDF). Intuicyjne menu w jęz. polskim. Do wprowadzania danych zgrzewu służy trwały i wygodny skaner. Możliwość programowania okresów najmu zgrzewarki, po których urządzenie się zablokuje. Trwała, aluminiowa obudowa wyposażona jest w uchwyty pozwalające na zwinięcie przewodów natomiast ręczka transportowa kompensuje wagę maszyny. Zgrzewarka pozwala na zgrzewanie cykliczne, również kształtek o dużych średnicach. Wraz z maszyną dostarczane są: ,
dwie pary adaptorów kątowych 4mm oraz 4.7mm, instrukcja obsługi a także karta konfiguracji.

Specyfikacja techniczna

Temperatura otoczenia	-10°C to +45°C
Napiecie zasilania zewn	180 V - 265 V AC
Częstotliwość	40 Hz -70 Hz
Napiecie zgrzewania	8 - 48V AC
Nateżenie	max. 100 A
Sugerowany agregat	3,5 kVA (5,0 kVA dla kształtek > 200mm)
Klasa ochrony	Klasa 1 / IP 65
Przewód zasilania	4 m
Przewód do zgrzewania	4 m
Port - transmisja danych	USB (typ A)
Wymiary	280 x 480 x 320 mm
Waga (z przewodami)	19 kg
Wyświetlacz	LCD regulacja kontrastu
Języki - ilość	11

Opis	Kod	Waga (kg)
Maszyna	790 160 062	18