



Ledinaire waterproof WT065C

WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN

Ledinaire waterproof WT065C, 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1-ready

Wodoodporne oprawy Ledinaire doskonale łączą maksymalną efektywność, trwałość i niską cenę. To gotowy produkt przewidziany do różnych powszechnych zastosowań, który świetnie się sprawdzi w różnych miejscach.

Dane produktu

Informacje ogólne		Dane techniczne oświetlenia	
Wymienne źródło światła	Tak	Strumień Świetlny	7 400 lm
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Nasycony czerwony (R9)	<50
W zestawie sterownik	Tak	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Okablowanie przelotowe	Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	137 lm/W
Lighting Technology	LED	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Tier	Wartość	Wartość migotania (PstLM)	1
Znak CE	Znak CE	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	2
Okres gwarancji	5 lat	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Typ optyki	Symetryczna
Oznaczenie ENEC	-	Kąt rozsyłu światła oprawy	110°
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s	Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	31
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Napięcie wejściowe	220 do 240 V
		Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
		Prąd rozruchowy	6,9 A
		Czas rozruchu	0,058 ms

Ledinaire waterproof WT065C

Zużycie energii	54 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkowzłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	30

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorki	Zasilacz (wł./wyl.)
Staty strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 507 mm
Całkowita szerokość	71 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 71 x 1507 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
---	-------

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38,0.38) SDCM≤6
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L75
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 75 000 godz.	L70


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
Pełna nazwa produktu	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
Full EOC	871951496386399
Kod zamówienia	96386399
Materiał Nr (12NC)	911401807985
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514963863
Numerator - Packs per outer box	9
EAN/UPC – Opakowanie	8719514963948

Rysunki techniczne



Ledinaire waterproof WT065C

