


Element montażowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 98 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania dwudzielnego

Charakterystyka

- Rama elementu montażowego powlekana proszkowo
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 12–20,5 cm
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi

- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
O regulowanej wysokości	Nie

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętkiem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, \varnothing 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw do izolacji akustycznej
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B	H	T
110.010.00.1	42 cm	98 cm	12 cm

Akcesoria

- Zestaw nóg montażowych Geberit Kombifix
- Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopą
- Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukcji lekkiej i masywnej



- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l