


Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm (produkowanych od 2008 roku)
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma21
- Do przycisków uruchamiających Sigma30
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do elementów montażowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Napięcie robocze | 12 V DC |
| Maks. pobór mocy w stanie gotowości | 0.5 W |

Zakres dostawy

- Ramka mocująca z mechanizmem odchylenia
- Płytką ochronną
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Porowaty filtr ceramiczny
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego
- Szufłada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

Zamawiane oddzielnie

- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit

| Nr art. | Kolor / powierzchnia | Klasa ochrony | Pobór mocy |
|--------------|----------------------|---------------|------------|
| 115.051.21.2 | Chrom błyszczący | III | 7 W |
| 115.051.BZ.2 | Antracytowy RAL 7016 | III | 7 W |

Akcesoria

- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh
- Wkład Geberit DuoFresh
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh



- Przełącznik do włączania i wyłączania usuwania zapachów musi zostać przygotowany przez inwestora