

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Złącza do pasków LED



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	5000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	27,2 mm
Szerokość	15,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15.0 mm
Wysokość	7 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5 mm ²
Masa produktu	3,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
------------------------------	--------------

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP67
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075727557	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm ³
4058075727564	Karton wysyłkowy 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm ³
4058075727571	Karton wysyłkowy 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.