

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY VAL -CP/P4/500

Connectors for RGB LED Strips | Złącza do pasków LED RGB



VALUE  
CLASS

## Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

## Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	3000 mA

## WYMIARY I WAGA

Długość	515 mm
Długość przewodów	500 mm
Szerokość	14,6 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	14.6 mm
Wysokość	7,7 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.7 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5 mm <sup>2</sup>
Masa produktu	35,00 g

## KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty/Czarny
----------------	----------------------

## TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+50 °C

## CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP00
--------------------	------

## DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

## MATERIAŁY DO POBRANIA

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075407800	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	71.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407817	Karton wysyłkowy 100	180 mm x 100 mm x 250 mm	3629.00 g	4.50 dm <sup>3</sup>
4058075407824	Karton wysyłkowy 1,000	520 mm x 380 mm x 280 mm	4396.00 g	55.33 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.