

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY PFM -CSD/P5/P

Connectors for RGBW LED Strips | Złącza do pasków LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	0...36 V
Prąd znamionowy	5000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	27,0 mm
Szerokość	19,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	19.0 mm
Wysokość	7,2 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.2 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.35...0.75 mm ²
Masa produktu	1,8 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+55 °C


CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP66
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Declarations Of Conformity CE	LED STRIP ACCESSORIES

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075451209	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.60 g	0.05 dm ³
4058075451216	Karton wysyłkowy 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	278.00 g	1.44 dm ³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075451223	Karton wysyłkowy 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3171.00 g	19.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.