

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY -PM06/MB

Medium Profiles for LED Strips | Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Solidny profil aluminiowy
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Długość | 14,3 mm |
| Szerokość | 19,8 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 19.8 mm |
| Wysokość | 19,8 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 19.8 mm |
| Masa produktu | 1,00 g |

KOLOR I MATERIAŁ

| | |
|----------------|---------------|
| Kolor produktu | Przezroczysty |
|----------------|---------------|

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -15...+45 °C |
| Zakres temperatury pracy [PIM] | -15...+45 °C |

DANE LOGISTYCZNE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -35...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4058075277038 | Składane pudełko 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 3.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075277045 | Karton wysyłkowy 100 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 198.00 g | 1.44 dm ³ |
| 4058075277052 | Karton wysyłkowy 1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm | 2371.00 g | 19.85 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.