

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY PFM -CP-P2-500 COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Złącza do COB LED Strips Performance Class

---

## Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz



---

## Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	2 A

## WYMIARY I WAGA

Długość	516,25 mm
Długość przewodów	500 mm
Szerokość	10 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10 mm
Wysokość	4,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	4.0 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5 mm <sup>2</sup>
Masa produktu	7,15 g

## KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

## TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-30...85 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-30...+85 °C

## CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP00
--------------------	------

## DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## MATERIAŁY DO POBRANIA

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075654075	TORBA 2	90 mm x 70 mm x 7 mm	19.30 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4058075654082	Karton wysyłkowy 150	353 mm x 147 mm x 200 mm	1633.00 g	10.38 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.