



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr M5/22/02

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE wannowo-natryskowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Il Bagno Alessi by element natynkowy wannowo-natryskowy – nr kat. 8598 + korpus podtynkowy 8586
Oras
Oras Vienda bateria ścienna wannowo-natryskowa – nr kat. 1740U, 1740U-60
element natynkowy wannowo-natryskowy – nr kat. 1788 + korpus podtynkowy 1286, 1788-60
Oras Vega element natynkowy wannowo-natryskowy – nr kat. 1888 + korpus podtynkowy 1286
Oras Safira element natynkowy wannowo-natryskowy – nr kat. 1088 + korpus podtynkowy 1286
Bateria ścienna wannowo-natryskowa -- nr kat. 1074, 1073X
Oras Saga element natynkowy wannowo-natryskowy – nr kat. 1988 + korpus podtynkowy 1286
bateria ścienna wannowo-natryskowa – nr kat. 1942Y, 3942Y, 3942, 3972Y
Oras Polara bateria ścienna wannowo-natryskowa – nr kat. 1440Y, 1446Y
Oras Saga Style Bateria ścienna wannowo-natryskowa – nr.kat. 3942HY

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowany w instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, maksymalne ciśnienie 1 MPa (10 bar), maks. temperatura 80 °C, zalecany zakres ciśnienia przepływu od 0,05 MPa (0,5 bar) do 1MPa (10 bar). Przeznaczony do przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp.), szczególnie w obiektach: służby zdrowia, oświaty, publicznych, przemysłu spożywczego, pomieszczeniach laboratoryjnych oraz budownictwa mieszkaniowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ORAS OY, Isometsäntie 2, FIN-26101, Rauma, Finlandia

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

ORAS OLESNO Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4 (badania mechaniczne)

Właściwości higieniczne potwierdzone atestem PZH nr B.BK.60110.1072.2022 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny - PZH
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne
EN 817:2008 Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa głośności	I	8598, 1788, 1788-60, 1888, 1088, 1988, 3942Y, 3942, 3972Y, 1440Y, 1446Y, 1074, 1073X, 3942HY
Klasa głośności	II	1740U, 1740U-60
Klasa głośności	I lub II	1942Y
Klasa przepływu	B	1942Y, 3942Y, 3942, 3972Y, 3942HY
Klasa przepływu	C	8598, 1740U, 1740U-60, 1788, 1788-60, 1888, 1088, 1988,
Klasa przepływu	A	1446Y, 1074, 1073X
Klasa przepływu	S	1440Y

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a): (nazwisko i stanowisko)

Olesno 12.10.2022r.
(miejsce i data wystawienia)

Andrzej Palmąka – Kierownik Kontroli Jakości

