

Do stosowania w instalacjach c.w.u. i instalacjach hydroforowych.

Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix A to naczynie przepływowe, które działa poprzez przekierowanie całego przepływu cieczy łączącej do naczynia, uniemożliwiając zastój.

- Częściowe przekierowanie przepływu.

Korzyści



- Urządzenie Airfix A jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), który eliminuje rozwój niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- Zestaw zawiera syntetyczny rozdzielacz przepływu.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
- Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody.
- Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym podgrzewaczem wody.
- Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
- Atest higieniczny PZH.
- Airfix A może być wyposażony w opcjonalny Airfixcontrol. Airfixcontrol umożliwia demontaż naczynia przepływowego bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.



Dane techniczne

- Naczynie przepływowe.
- Maks. ciśnienie pracy: 8 bar.
- Odpowiednie do instalacji o maksymalnej temperaturze 120 °C.
- Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana): 1 °C / 70 °C.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Kolor: RAL 9010.
- Airfix A 35 - 80: Z elementem do mocowania. Podłączenie do spodu zbiornika.

Opis	Airfix A DHW exp.ves. 50/4,0[8bar]	
Numer katalogowy	24749	
Kod EAN	08712874247499	
Model	<u>Airfix A 35 - 80</u>	
Ciśnienie wstępne [bar]	4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8	
Wymiary	Ø [mm]	437
	W [mm]	472
Przyłącze	R $\frac{3}{4}$ "	
Waga [kg]	11,2	



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Airfix A 50, Naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Sanitary Clench Ring [10bar]
Numer katalogowy	24749
Kod EAN	08712874247499

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Nie
Do instalacji chłodniczych	Nie
Do wody użytkowej	Tak
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	50 Litre
Ciśnienie wstępne	4 Bar
Maks. ciśnienie robocze	8 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Nie
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Material membrane/bladder	IIR (kauczuk butylowy)
With vessel manifold	Nie
Kolor	Biały
With drain	Nie
Średnica	405 Millimetre
Wysokość	472 Millimetre
Tilting height	621.94 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie
Max. glycol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Airfix A - UKCA Declaration of Conformity 25-80L](#)[Airfix A ADSK](#)[Airfix A ADSK Revit](#)[Airfix A DWG](#)[Airfix A IPT](#)[Airfix A STEP](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[White paper Expansion vessels in potable water systems](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl