

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wymiennik woda/ powietrze 3,5kW 230V

NSYCEW3K5

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-woda
mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	3500 W

Parametry uzupełniające

ciśnienie	5 bar dla wody
spadek ciśnienia	0,2 bar
przepływ wody	Obwód wewnętrzny: 500 L/godz.
Flow rate	Obwód zewnętrzny: 1050 m3/h
typ sterowania	Regulator temperatury
zakres nastaw temperatury	20...46 °C
temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudową: 1...70 °C Wewnątrz obudowy: 20...60 °C
kontrolowana ciecz	Woda
złącze typu płynnego	G 1/2 (żeński)
napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,55 A
Pobór mocy	130 W
wysokość	Zewnętrzny: 1148 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 398 mm
głębokość	Zewnętrzny : 163 mm
Masa produktu	29 kg
Noise level	64 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 2 A
materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)
--------------------	--

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	CE
wytyczne	2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Normy	EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	23,000 cm
Szerokość opakowania 1	45,000 cm
Długość opakowania 1	124,000 cm
Waga opakowania 1	29,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	140,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	229,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No