

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## ClimaSys Wymiennik powietrze/ powietrze 50W/K

NSYCEA50

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów              | ClimaSys                                                                 |
| Nazwa produktu              | ClimaSys CE                                                              |
| Typ produktu lub komponentu | Wymiennik powietrze-powietrze                                            |
| mounting type               | Boki obudów                                                              |
| Moc chłodzenia              | 50 W moc jest uzyskiwana przez pomnożenie mocy przez BeltaT (Tex.t-Tint) |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Flow rate                       | Obwód zewnętrzny: 600 m3/h<br>Obwód wewnętrzny: 600 m3/h |
| typ sterowania                  | Regulator temperatury                                    |
| zakres nastaw temperatury       | 5...60 °C                                                |
| temperatura otoczenia dla pracy | Poza obudową: 5...55 °C                                  |
| Nature of the fluid             | Powietrze                                                |
| napięcie wejściowe              | 230 V 50/60 Hz                                           |
| Prąd znamionowy [In]            | 0,7 A                                                    |
| Pobór mocy                      | 160 W                                                    |
| wysokość                        | Zewnętrzny: 771 mm                                       |
| Szerokość                       | Zewnętrzny: 316 mm                                       |
| głębokość                       | Zewnętrzny : 103 mm                                      |
| Masa produktu                   | 10 kg                                                    |
| Noise level                     | 62 dB zgodnie z EN/ISO 3746                              |
| Rodzaj zabezpieczenia           | Zabezpieczenie cieplne: T 1 A                            |
| materiał                        | Stal                                                     |
| Kolor                           | Szary (RAL 7035)                                         |

### Środowisko pracy

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stopień ochrony IP   | IP22 (zewnętrzne IP)<br>IP55 (wewnętrzne IP)                                                                                  |
| Certyfikaty produktu | CE                                                                                                                            |
| wytyczne             | 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa<br>2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa<br>2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| Normy | EN 60204-1<br>EN 60335-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-2-40 |
|-------|-----------------------------------------------------------|

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 16,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 37,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 91,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 10,000 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10         |
| Wysokość opakowania 2          | 107,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 184,000 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Wpływ na środowisko</b></div>          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                                                                                    | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Use Better</div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Materiały i opakowania</b></div>       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                                          | Nie                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                                                                                                     | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>Use Again</div>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Przepakowanie i regeneracja</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                                                | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| WEEE                                                                                                                             | <div> Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.</div> |
| Odbiór                                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                                        |