

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wymiennik powietrze/ powietrze 36W/K

NSYCEA36

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-powietrze
mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	36 W moc jest uzyskiwana przez pomnożenie mocy przez BeltaT (Tex.t-Tint)

Parametry uzupełniające

Flow rate	Obwód zewnętrzny: 570 m3/h Obwód wewnętrzny: 570 m3/h
typ sterowania	Regulator temperatury
zakres nastaw temperatury	5...60 °C
temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudową: 5...55 °C
Nature of the fluid	Powietrze
napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,7 A
Pobór mocy	160 W
wysokość	Zewnętrzny: 771 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 316 mm
głębokość	Zewnętrzny : 103 mm
Masa produktu	10 kg
Noise level	62 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 1 A
materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP22 (zewnętrzne IP) IP55 (wewnętrzne IP)
Certyfikaty produktu	CE
wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1
-------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,000 cm
Szerokość opakowania 1	37,000 cm
Długość opakowania 1	91,000 cm
Waga opakowania 1	16,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	109,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	183,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No