


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwośilnik AC BSH, 0.21N.m, 9000 obr/min, wał wpustowy, z hamulcem trzymającym, IP50

BSH0401P17F2A

Parametry podstawowe

skrótowa nazwa urządzenia	BSH
Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Maksymalna prędkość mechaniczna	10000 obr/min
ciągły moment	0,21 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 0,21 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 0,21 N.m dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy
szczytowy moment utyku	0,8 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 0,8 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 0,8 N.m dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy
znamionowa moc wyjściowa	166 W dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 166 W dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 77 W dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy
moment znamionowy	0,176 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 0,176 N.m dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 0,184 N.m dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy
prędkość znamionowa	9000 obr./min dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 480 V, trzy fazy 9000 obr./min dla LXM32.U60N4 w 1,5 A, 400 V, trzy fazy 4000 obr./min dla LXM32.U45M2 w 1,5 A, 230 V, jednofazowy
koniec wału	Z wpustem
stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	32 768 punktów/obrót x 4096 obrotów
hamulec trzymania	Z
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 32
supply voltage max	400 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
ciągły prąd zwarciovy	1,12 A
maximum continuous power	220 W
maksymalny prąd Irms	4,7 A dla LXM32.U60N4 w 480 V 4,7 A dla LXM32.U60N4 w 400 V 4,7 A dla LXM32.U45M2 w 230 V
maks. prąd ciągły	1,12 A
częstotliwość przełączania	8 kHz
drugi wał	Bez drugiego końca wału

średnica wału	8 mm
długość wału	25 mm
szerokość klucza	12 mm
rodzaj sprzężenia zwrotnego	Wielobrotowy enkoder SinCos Hiperface
moment hamujący	0,4 N.m hamulec trzymania
rozmiar kołnierza silnika	40 mm
liczba warstw uzwojeń silnika	1
stała momentu	0,19 N.m/A w 120 °C
stała powrotna siła elektromotoryczna	13,6 V/Kobr/min w 20 °C
liczba biegunów silnika	10
inercja wirnika	0,04 kg.cm ²
rezystancja stojana	17,2 om w 20 °C
indukcyjność stojana	14,6 mH w 20 °C
elektryczna stała czasowa stojana	0,85 ms w 20 °C
maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
moc hamowania	5,8 W
rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
długość	99,4 mm
średnica kołnierza centrującego	30 mm
głębokość kołnierza centrującego	2,5 mm
liczba otworów montażowych	4
średnica otworów montażowych	4,5 mm
średnica otworów montażowych	46 mm
Masa produktu	0,6 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,0 cm
Szerokość opakowania 1	17,0 cm
Długość opakowania 1	24,0 cm
Waga opakowania 1	627,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	198
---	-----

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------------------	--------------------------------------

Bez PCV	Tak
---------	-----

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
-----------------------------------	--

WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
------	--

Odbiór	No
--------	----

	Dimensions in mm	Dimensions in in.
E	9.2	0.36
F	12	0.47
G	4	0.16
H	DIN 332 DS M3 x 9	
A	DIN 6885-A3x3x12	