

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cewka do stycznika TeSys F 5VAC 40/400Hz

LX1FJ415

! Produkt dostępny do: 31 gru 2028

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
skrótowa nazwa urządzenia	LX1FJ
Zgodność gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F400
rodzaj napięcia sterującego	AC w 40...400 Hz
napięcie sterujące [Uc]	415...440 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz
indukcyjność obwodu zamkniętego	19,4 H
średnie rezystancja	145 om rozruch w 20 °C 4070 om trzymanie w 20 °C
czas pracy	100...170 ms otwieranie 40...75 ms zamykanie
trwałość mechaniczna	10 Mcykli
Maximum operating rate	2400 cykl/h w <55 °C

Parametry uzupełniające

technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
zakres napięcia sterującego	Eksplloatacyjny: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Zniknięcie, odcięcie: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
pobór mocy przyciąganie w VA	1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
rozpraszanie ciepła	14 W w 40...400 Hz

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Masa produktu	1 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,542 cm
Szerokość opakowania 1	9,144 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	10,16 cm
Waga opakowania 1	1,089 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	7,316 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No