

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Blokada mechaniczna dwóch przycisków ze śrubami mocującymi

XACA009

### Parametry podstawowe

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gama produktów                                | Harmony XAC                              |
| Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych    | Blokada mechaniczna dla dwóch operatorów |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Blokada mechaniczna                      |
| Typ produktu lub komponentu                   | Blokada mechaniczna                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria montażowe i mocujące           |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Stanowisko sterownicze podwieszone       |
| Dodatkowe informacje                          | Z 4 śrubami mocującymi                   |

### Parametry uzupełniające

|               |          |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,003 kg |
|---------------|----------|

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 8,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,010 kg  |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





