


# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## PanelSeT Membrana kablowa wycięcie do FL21 z 27 wejściami

NSYAECPFLT25

### Podgląd

**Czas dostawy** Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

### Parametry podstawowe

<b>gama produktów</b>	PanelSeT
<b>Typ produktu lub komponentu</b>	Membrana na wejściu kablowym
<b>Kategoria akcesoriów / części oddzielnych</b>	Akcesoria kablowe
<b>zastosowanie urządzenia</b>	Wielozadaniowy
<b>Zgodność gamy</b>	PanelSeT PanelSeT S3D obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT CRN obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT SF odpowiednia obudowa
<b>elementy składowe urządzenia</b>	1 membrana 1 elementy mocujące
<b>ilość sztuk w zestawie</b>	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

<b>Podstawa montażowa</b>	Płyta dławika kablowego
<b>materiał</b>	TPE (materiał termoplastyczny)
<b>sposób mocowania</b>	Elementem mocującym
<b>Total cable entry number</b>	25
<b>numer wejścia kablowego</b>	4 5...7 mm 4 8...12 mm 4 14...20 mm 12 10...14 mm 1 20...26 mm
<b>wysokość</b>	30 mm
<b>Szerokość</b>	Zewnętrzny: 214 mm Środek mocowania: 194 mm
<b>głębokość</b>	Środek mocowania : 62 mm Zewnętrzny : 88 mm
<b>Kolor</b>	Szary (RAL 7035)
<b>Masa produktu</b>	0,32 kg

### Środowisko pracy

<b>stopień ochrony IP</b>	IP66
<b>ognioodporność</b>	V0 zgodnie z UL 94
<b>temperatura otoczenia dla pracy urządzenia</b>	-40...100 °C

---

<b>odporność na czynniki środowiskowe</b>	Odporny na oleje zgodnie z UL 157 FIMKO Odporność na promieniowanie UV Wodoodporny Odporność ogniowa zgodnie z UL 94 V0
---	--

## Jednostka opakowania

---

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	2,500 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	9,000 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	22,000 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	302,000 g
<b>Jednostka miary opakowania 2</b>	CAR
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b>	20
<b>Wysokość opakowania 2</b>	20,000 cm
<b>Szerokość opakowania 2</b>	40,000 cm
<b>Długość opakowania 2</b>	30,000 cm
<b>Waga opakowania 2</b>	6,342 kg
<b>Jednostka miary opakowania 3</b>	P12
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 3</b>	400
<b>Wysokość opakowania 3</b>	72,000 cm
<b>Szerokość opakowania 3</b>	80,000 cm
<b>Długość opakowania 3</b>	120,000 cm
<b>Waga opakowania 3</b>	127,000 kg

## Warunki gwarancji

---

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better

### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No