

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Mureva, łącznik czasowy, antracytowy

MUR35067

Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Timer
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
odcień kolory	Szary (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Natynkowy
rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
prąd wyłączeniowy obciążenia	10 A rezystancyjne cos phi = 1 6 A indukcyjne cos phi = 0,6
opóźnienie	2...14 minutes 2 minutes
prąd znamionowy	10 A
typ sterowania	Przycisk obrotowy
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
materiał	PP (polipropylen) SEBS ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
sposób mocowania	Wkrętami
wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...20 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Znak jakości	CE EAC
--------------	-----------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony IK	IK08
ognioodporność	Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-2-1
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,600 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	7,600 cm
Waga opakowania 1	211,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,081 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	288
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	63,088 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	B4396e41-e6df-4fc6-bed3-68c96bc1ac9c
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No