

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cyfrowy łącznik astronomiczny IC Astro SMART, 2-kanałowy

CCT15245

Parametry podstawowe

Nazwa produktu	Acti 9 IC
Typ produktu lub komponentu	Programowalny astronomiczny łącznik zmierzchowy
skrótowa nazwa urządzenia	IC Astro
liczba kanałów	2
Język użytkownika	Angielski Francuski Duński Duński Turecki Norweski Hiszpański Szwedzki Rumuński Węgierski Rosyjski Polski Portugalski Słoweński Bułgarski Niemiecki Chorwacki Włoski
rodzaj nastaw	Programowanie tygodniowe

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Budynek
pobór mocy w [W]	0,5 W standby
maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1
minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
typ i konfiguracja styków	Z/O
typ sterowania	Na podstawie wyliczenia czasu wschodu/zachodu słońca
typ przycisku sterującego	4 push-buttons

funkcja dostępna	Automatyczna zmiana czasu zimowego/letniego Sunrise/sunset time offset +/- 120 min On/off permanent switching Switch preselection Wejście zewnętrzne sygnału wymuszenia na kanał Code lock function Holiday schedules
------------------	---

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typ obciążenia	Lampa żarowa 2600 W Lampa halogenowa 2600 W Non-corrected fluorescent tube 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą 730 VA 80 µF Światłówka kompaktowa 170 W Lampa LED < 2 W 30 W Lampa LED > 2 W 200 W
dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C
rodzaj wyjścia	Dry contact
tryb pracy	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
maksymalna liczba łączy	84
czas kopi zapasowej	10 lat
typ wyświetlacza	Podświetlony LCD
wyświetlana informacja	Czas Licznik czasu pracy (na kanał) Switching behaviour Dzień
pomoc do montażu	TH35 szyna DIN zgodnie z EN 60715
przyłącza - zaciski	2 0,5...2,5 mm² zaciski śrubowe stały lub elastyczny 1 2,5 mm² zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve
Oznakowanie	CE
klasa ochronności	Klasa II
kategoria przepięciowa	Klasa 3
Wysokość	92,6 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	66,7 mm
Masa produktu	141 g

Środowisko pracy

Normy	EN 60730-2-7:2010
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
wilgotność względna	90 %, nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	10,500 cm
Waga opakowania 1	184,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,795 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	No
Odbiór	No