

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact INS/INV, blokada do Ronis/Profalux do INS40/250

31087

Parametry podstawowe

skrótowa nazwa urządzenia	zamek
Typ produktu lub komponentu	Blokada
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zamka
Zgodność gamy	Compact ComPacT INS Compact Compact INV

Parametry uzupełniające

zastosowanie zamka	Uchwyt
typ zamka	Ronis Profalux
pozycja blokady klucza	OFF
Zgodność produktu	Compact INS250 Compact INV100...250

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,400 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	15,000 cm
Waga opakowania 1	25,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	890,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	76
---	----

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------------------	--------------------------------------

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	No
--------	----