

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Compact INS/INV, rozłącznik INS obudowa 40/160A

28968

Parametry podstawowe

Gama produktów	INSE80 INS40...160
gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Obudowa izolowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Compact ComPacT INS wyłącznik Compact Compact INSE wyłącznik
typ obudowy	Oddzielna obudowa
materiał obudowy	Poliester

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Powierzchnia
compatible devices	INS80 INS63 INS125 INS100 INS40 INS160
typ sterowania	Przedłużony uchwyt obrotowy
rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Szerokość	270 mm
wysokość	180 mm
głębokość	185 mm

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony IK	IK08

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	30,0 cm
Waga opakowania 1	3,221 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Numer SCIP

Dbb4dd59-0422-44e4-8fa9-cb78632aa359

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No