


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact INS INV, blokada do Interpact INS 40_160A

28953

Parametry podstawowe

Gama produktów	INS40...160 INSE80
gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Blokada
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do blokowania
Zgodność gamy	Compact ComPacT INS rozłącznik
Opis biegunów	4P 3P

Parametry uzupełniające

blokada przełączania źródła	Ręczny
urządzenie blokowane	INS40...160
typ sterowania	Przedłużony uchwyt obrotowy
Sposób montażu	Stacjonarny
Zgodność produktu	Compact INS40...160

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	18,2 cm
Długość opakowania 1	34,3 cm
Waga opakowania 1	410,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,587 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Numer SCIP

81270bec-2ab8-43a5-bae4-b1ffa81fb050

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Bez PCV

Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No