

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 26333000/17**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Zawór natryskowy naścienny, jednootworowy bez wylewki z podłączeniem do baterii podtynkowej i przewodu natryskowego
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 26333000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do podłączania przewodów natryskowych i wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp.  $\leq 80^{\circ}\text{C}$ , temperatura zalecana  $\leq 65^{\circ}\text{C}$ . Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Zawór z uchwytem na natrysk.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:  
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
PN-EN 200:2008 – Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki<br>Wyrobu budowlanego dla zamierzonego<br>zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| System zasilania wodą                                                                            | Typ 1                            |       |
| Wymiary                                                                                          | DN15 / G½B/G½B                   |       |
| Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość                                                  | Spełnia wymagania                |       |
| Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu                                                       | C                                |       |
| Funkcja oszczędzania wody                                                                        | NIE                              |       |
| Grupa akustyczna                                                                                 | I                                |       |
| Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                         | Spełnia wymagania                |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2017.01.02

