

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 28993000/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elastyczne węże przyłączeniowe PN-10-DN 20-70°C-L1500-złączki typ 3 i 4
Zestaw przyłączeniowy Talentofil
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 28993000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elastyczne węże przyłączeniowe bez opłotu, napieniające do wanien, podłączane do instalacji wodociągowych. Ciśnienie statyczne maksimum 1 MPa (10 bar). Temperatura wody ≤ 70°C.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 13618:2011 Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej –
Wymagania funkcjonalne i metody badań

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Złączki Wg PN-EN 1254-4 - średnice	CuZn G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{1}{2}$	
Przewód: - przepływ przy ciśnieniu 3 bar - szczelność przy ciśnieniu 3 MPa - wytrzymałość na rozciąganie - odporność na cykliczne zmiany ciśnienia - odporność na skoki ciśnienia - odporność na cykliczne zmiany temperatury - odporność na niską temperaturę i korozję - elastyczność	145 l/min Spełnia wymagania 2500 N Spełnia wymagania Spełnia wymagania Spełnia wymagania Spełnia wymagania Stopień opalizacji ≤ 15%	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2017.01.02

