



Podstawowe parametry / Basic parameters

stopień ochrony obudowy protection grade	IP44 IP54 (opcja / option)
odporność na uderzenia impact resistance	IK10
kategoria palności flammability category	materiał samogasnący self-extinguishing material
znamionowe napięcie izolacji nominal insulation voltage	1000V AC / 1500V DC
temperatura otoczenia ambient temperature	-50°C, +85°C
odporność na warunki atmosferyczne weather conditions resistance	próba UV UV test
kolor colour	RAL7035
zgodność conformity	PN-EN 62208 : 2011
tolerancja wymiarów wyrobów dimention tolerance	±5mm
waga weight	17 kg* <small>* ±1kg w zależności od opcji wyposażenia / ca. 1 kg depending on the equipment version</small>

Obudowy termoutwardzalne, lakierowane typu STN składane są z elementów wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego typu SMC, dedykowanego dla rozdzielnic w II klasie ochronności. Wszystkie obudowy posiadają przygotowane miejsca do montażu konstrukcji nośnych pod aparaty elektryczne. Charakteryzują się modułową konstrukcją, co pozwala na dowolną konfigurację rozdzielni, karbowaną powierzchnią, co dodatkowo wzmacnia konstrukcję. Obudowa posiada skuteczny system wentylacji grawitacyjnej, co zapobiega gromadzeniu się w jej wnętrzu wody i wilgoci. Kąt otwarcia drzwi wynosi 180°.

Laquered, thermoset cabinets STN type are assembled from SMC material elements, dedicated for switchgears in second class of protection. All cabinets have spaces for assembling the supporting structures of electric devices. The cabinets are of modular construction allowing for any configuration of the switchboards. They are characterized with corrugated surface (additionally strengthening the construction). The cabinets have an effective gravitational ventilation system preventing the accumulation of water and moisture inside. The door opening angle is 180°.

POPULARNE WERSJE Z KOŃCÓWKĄ KODU: -002, -007, -011
POPULAR VERSIONS WITH CODE ENDING: -002, -007, -011

-xxx	HS	HSS	CIĘGNA PLASTIKOWE PLASTIC LOCK STRINGS	CIĘGNA METALOWE METAL LOCK STRINGS	KĄTOWNIKI BOCZNE KMAN MOUNTING ANGLE SIDE BAR
-002	■	—	■	—	■
-007	—	■	■	—	■
-011	—	■	—	■	■