

R-FRG Gwoździe full head, pierścieniowe, ocynkowane na papierze

Gwoździe pierścieniowe, ocynkowane, przeznaczone do stosowania w konstrukcjach dachów, domów szkieletowych oraz drewnianych konstrukcjach



Certyfikaty



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kąt nachylenia gwoździ 34 stopnie i pełny łepek zapewniają kompatybilność z maszynami wszystkich wiodących producentów
- Pokrycie gwoździ żywicą zapewnia łatwiejsze wbijanie i lepsze osadzenie gwoździ
- Specjalny kształt gwoździa zabezpiecza drewno przed pękaniem
- Woskowany papier zapobiega zniszczeniu taśmy z powodu wilgoci
- Łączenie taśmą plastikową
- 12 mikronów powłoki antykorozyjnej dla zwiększenia żywotności produktu
- Opakowanie gwoździ zawiera odpowiednio 2, lub 3 gazy, które wystarczają do zamontowania zawartości opakowania

Zastosowanie

- Konstrukcje domów szkieletowych
- Montaż łat i deskowania w konstrukcjach dachów
- Montaż podbitek i elementów wykończeniowych dachów
- Montaż elewacji drewnianych
- Montaż podtóg i tarasów

Produkty powiązane

- R-GP6 Gaz do gwoździarki gazowej R-WW90II
- R-WW90II Gazowa gwoździarka do drewna

Materiał podłoża

- Drewno konstrukcyjne
- Drewno klejone
- Płyta wiórowa
- Drewno

Dane logistyczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoźdźca	Powłoka	Grubość powłoki	Metoda łączenia	Ilość łączników na taśmie	Ilość w opakowaniu	Ilość pojemników z gazem	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]						[szt]	[szt]	[szt]	kg	kg	
R-FRG-2851	2.8	51	Łeb okrągły	Pierścieniowy	O cynk galwaniczny	Min. 12 mikronów	Łączone papierem, kąt 34°	44	3300	3	9.00	9.00	5906675484617
R-FRG-2863	2.8	63	Łeb okrągły	Pierścieniowy	O cynk galwaniczny	Min. 12 mikronów	Łączone papierem, kąt 34°	44	3300	3	11.00	11.00	5906675484624
R-FRG-2870	2.8	70	Łeb okrągły	Pierścieniowy	O cynk galwaniczny	Min. 12 mikronów	Łączone papierem, kąt 34°	44	3300	3	12.04	12.04	5906675484631
R-FRG-2875	2.8	75	Łeb okrągły	Pierścieniowy	O cynk galwaniczny	Min. 12 mikronów	Łączone papierem, kąt 34°	44	3300	3	12.88	12.88	5906675484648
R-FRG-3163	3.1	63	Łeb okrągły	Pierścieniowy	O cynk galwaniczny	Min. 12 mikronów	Łączone papierem, kąt 34°	44	3300	3	12.97	12.97	5906675484655
R-FRG-3175	3.1	75	Łeb okrągły	Pierścieniowy	O cynk galwaniczny	Min. 12 mikronów	Łączone papierem, kąt 34°	44	2200	2	10.32	10.32	5906675484662
R-FRG-3190	3.1	90	Łeb okrągły	Pierścieniowy	O cynk galwaniczny	Min. 12 mikronów	Łączone papierem, kąt 34°	44	2200	2	12.13	12.13	5906675484679