




RURY GŁADKIE RHDPEm/UV

Opis	Rura gładka, sztywna stosowana w budownictwie komunikacyjnym z barierą UV i kielichem kompensacyjnym L=18cm
Dokumentacja	Krajowa Ocena Techniczna; PN-EN 61386-24
Surowiec	HDPE/UV
Zastosowanie	Używane jako osłona kabli i przewodów
Kolor	czarny  czerwony  niebieski 
Długość odcinków	6 m



Produkt	Średnica zewnętrzna (φ w mm)	Grubość ścianki (mm)	Sztywność obwodowa SN (kN/m ²)	Odporność na ściskanie (N)
RHDPEm/UV 50/3,5	50	3,5	25	250
RHDPEm/UV 75/4,3	75	4,3	8	450
RHDPEm/UV 110/4,0	110	4,0	4	450
RHDPEm/UV 110/5,5	110	5,5	8	450
RHDPEm/UV 110/6,3	110	6,3	18	750
RHDPEm/UV 160/6,0	160	6,0	4	250
RHDPEm/UV 160/8,0	160	8,0	8	450
RHDPEm/UV 160/9,1	160	9,1	18	750



dcr.com.pl

DCR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 97-371, Wola Krzysztoporska
 +48 44 616 30 83 | dcr@dcr.com.pl | NIP: 771 273 85 79