

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

National Declaration of Performance



Nr 03.2023-SW-RC-4001

1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Name and sale name of product the construction product	Uponor Tacker spinka, Uponor Fix spinka, Uponor Magna spinka Uponor Tacker pipe clip, Uponor Fix clamp, Uponor Magna clamp	
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Type designation of construction product:	Uponor spinka do mocowania rur i szyn montażowych Uponor pipe clip and clamp for fixing pipes and pipe rails	
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Intended use or uses:	Spinki są przeznaczone do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczynowego lub szyn montażowych w warstwie izolacji termicznej z płyt styropianu (EPS) wg normy PN-EN13163+A2:2016, charakteryzujących się naprężeniem ściskającym przy 10% odkształceniu względnym nie mniejszym niż 100kPa The clips are designed for fixing pipes of surface heating and cooling systems or mounting rails in the thermal insulation layer of polystyrene panels (EPS) according to the PN-EN13163+A2:2016 standard, characterized by a compressive stress at 10% relative deformation of not less than 100kPa	
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Name, and address of producer and production plant location:	UPONOR GmbH, Industriestraße 56; D-97437 Hassfurt, Germany	
5	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: National system applied to verify and verify performance quality	System 3	
6	Krajowa specyfikacja techniczna: National technical specification:	Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2105 wydanie 1 - Elementy Capricorn do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczynowego National technical assessment: ITB-KOT-2022/2105 edition 1 Capricorn elements for fixing pipes of surface heating and cooling systems	
7	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction of a product for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performance	Uwagi Comments
	Temperatura mięknięcia wg Vicat Softening temperature according to Vicat	120 °C – dla produktów z PP 120 °C – for PP products	Bez uwag no comments
	Materiał spinki Clip material	PP	Bez uwag no comments
	Siła wyrywająca rurę Pipe pullout force	15N	Bez uwag no comments
8	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. The performance of the product as defined above is in conformity with all the declared performances as mentioned in point 7. This national declaration of performance is issued in accordance with the Act from 16 April 2004 about construction products and under the sole responsibility of the manufacturer.		
	01.03.2023 Warszawa Data i miejsce wystawienia/Date and location	 Adrian Kisiel Offering Manager Imię, nazwisko i stanowisko/Name and position	