


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/06/2025

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:* **Rury i kształtki DCR osłonowe o ściankach litych gładkich jednowarstwowych i dwuwarstwowych**
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* **Rury DCR RHDPEp o rozmiarach: 50/3,5; 63/2,5; 63/3,6; 63/4,7; 63/5,8; 75/2,9; 75/4,3; 75/5,6; 75/6,9; 90/3,5; 90/5,2; 90/6,7; 90/8,2; 110/5,5; 110/6,3; 110/8,1; 110/10,0; 125/4,8; 125/7,1; 125/9,2; 125/11,4; 140/5,4; 140/8,0; 140/10,3; 140/12,7; 160/8,0; 160/9,1; 160/11,8; 160/14,6; 200/11,4; 200/18,2; 225/12,8; 225/20,5; 250/14,2; 250/22,7**
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:* Rury i kształtki przeznaczone są do stosowania w budownictwie komunikacyjnym jako osłony do prowadzenia (podpierania) przewodów kablowych do wbudowania w drogi publiczne (bez ograniczeń), drogi wewnętrzne (bez ograniczeń), drogowe obiekty inżynierskie (bez ograniczeń), kolejowe obiekty inżynierskie (bez ograniczeń), kolejowe budowle towarzyszące z ograniczeniem do obiektów obsługi podróżnych : peronów i przejść oraz inne obiekty budowlane w obrębie pasa drogowego.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
DCR S.A. ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska
Miejsce produkcji :
DCR S.A. ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska
DCR S.A. Iwiny Osiedle 28D, 59-721 Iwiny
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:* Nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* system 3
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
- 7a. *Polska Norma wyrobu:* Nie dotyczy
Akredytowana jednostka certyfikująca: Nie dotyczy
Nr certyfikatu: Nie dotyczy; *numer akredytacji:* Nie dotyczy
- 7b. *Krajowa ocena techniczna:* **Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2022/0822 wydanie 3 z dnia 21.03.2022 r.**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szywność obwodowa SN rur (kN/m ²)	> odpowiedniej klasy SN	-
Odporność na uderzenia rur (warunki badania wg PN- EN 50626-1:2023-12)	Normalna (N)	-
Badanie skurczu wzdłużnego rur (temp, badania 110 (± 2)°C dla HDPE i 150 (± 2)°C dla PP) (%)	< 2 ponadto na próbkach nie pojawiają się rozwarstwienia i pęcherze	-
Szczelność połączeń rur z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym	bez nieszczelności podczas badania	-
Wytrzymałość elektryczna izolacji rur przy napięciu probierczym 2000V, sinusoidalnym o częstotliwości 50 - 60 Hz	brak przebicia	-
Rezystancja izolacji rur (MΩ)	> 100	-
Odporność na uderzenie złązek metodą zrzutu (parametry badania wg PN-EN 13476-3)	brak uszkodzeń	-
Wpływ ogrzewania na zmianę wyglądu kształtek temp, badania: (150 ± 2)°C dla PP(110±2)°C dla PE, czas badania: 30 minut	głębokość pęknięć lub pęcherzy nie większa od 20 % grubości ścianki	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
 Łukasz Tomaszek – Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Łukasz Tomaszek

Wola Krzysztoporska, 02.06.2025r.
 (miejsce i data wydania)

.....
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)
 (podpis)