

HYDROBOX

DO POMP CIEPŁA

TYPU MONOBLOK



Hydrobox to urządzenie przyspieszające montaż i pomagające uporządkować maszynownię pompy ciepła.

Estetyczna obudowa zawiera najważniejsze elementy, takie jak 3-stopniowa grzałka przepływowa z zabezpieczeniem termicznym, manometr, zawór strefowy CO/CWU, zawór bezpieczeństwa oraz rozdzielnicę z wyłącznikiem nadprądowym oraz stycznikami.

Kompatybilny z wieloma modelami pomp ciepła

Prosta budowa zawierająca najważniejsze komponenty

Nowoczesny i praktyczny projekt obudowy

**kensol**

Dane podstawowe

Obudowa	Stal malowana proszkowo
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.)	690x450x290
Waga	20 kg
Maksymalne ciśnienie (wartość zaw. bezp.)	3 bar
Przyłącza (zawory z poł. śrubunkowym)	DN25, G 1"
Zawór strefowy z siłownikiem	230V, 15s, Kvs=11,3 m ³ /h
Próg wyłącznika termicznego	80 °C
Średnica wewnętrzna kapilary na czujnik	8 mm
Manometr	0-4 bar
Grzałka	3 x 2000W

