

MODUŁ AUTOMATYKI MA-03



Dane techniczne:

Napięcie zasilania	20-30 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilania 24 V DC	Wyjścia nieaktywne <25 mA Wszystkie wyjścia aktywne <60 mA
Zakres sygnału na wejściu	0÷10 V DC, 0÷20 mA
Rozdzielczość toru napięciowego	0,1 V
Rozdzielczość toru prądowego	0,1 mA
Dokładność pomiaru	± 10 mV, ±0,05 mA
Ilość wyjść	10
Rodzaj wyjść	Tranzystorowe OC (separowana od obw. zas.)
Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego	2,9 kHz
Częstotliwość odświeżania danych na wyświetlaczu	45 Hz
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę	IP20
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +55°C
Max. przekrój przewodu	2,5 mm ²
Wymiary	50x75x45 mm
Masa	~125 g

Korzyści:

- Przeznaczenia: automatyka przemysłowa, systemy pomiarowe.
- Możliwość sterowania wieżą WS-Ad.
- Współpraca z przetwornikami o wyjściu napięciowym 0..10 V DC.
- Współpraca z przetwornikami o wyjściu pętli prądowej 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA.
- Podgląd wartości bieżącej sygnału na wejściu modułu.
- Proste programowanie parametrów modułu.
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu sygnału wejściowego.
- Sygnalizacja uszkodzenia pętli prądowej.
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika.
- Możliwość sterowania dziesięcioma wyjściami typu OC.

Schemat podłączenia:

