

Wpust Classic DN 50, odpływ pionowy, kratka szczelinowa, K 3, okrągły Nasada do wykładzin PVC



Zalety produktu

- Niezawodne mocowanie wykładziny na wkręty
- Pokrywa zabezpieczona 2 śrubami imbusowymi, nie wystającymi ponad poziom pokrywy
- Pokrywa ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm
- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

Informacje o artykule

Numer artykułu: 40250.31
Kod EAN: 4026092112809
Grupa cenowa: 10

Opis

Wpust Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Korpus wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Zabezpieczona przed kradzieżą dwiema śrubami imbusowymi. Śruby zabezpieczające umiejscowione poniżej powierzchni pokrywy dla bezpieczeństwa gołej stopy. Nośność w klasie K3, maksymalnie do 1 tony obciążenia. Mocowanie wykładziny za pomocą 6 wkrętów.

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN) 50
Syfon wodny

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego 50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm 0,8

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości 25|65 mm
Ciężar netto 0,76 kg
Ciężar brutto 0,98 kg
Średnica pokrywy 141 mm
Rodzaj regulacji wysokości Nasada teleskopowa
Długość 200 mm
Szerokość 200 mm
Wysokość 135 mm
Wymiar opakowania: dł. 247 mm
Wymiar opakowania: szer. 247 mm
Wymiar opakowania: wys. 180 mm

Zbiorniku/Korpus

Liczba odpływów 1
Materiał korpusu wpustu ABS
Wariant króćca pionowy

Cechy pokrywy

Typ pokrywy Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy, grubość Stal nierdzewna V2A (1.4301), 4 mm
Powierzchnia Higieniczna
Kolor pokrywy Stal
Klasa obciążenia K 3 (EN 1253-1)
Materiał nasady PA+PVC