

## Wpust Classic DN 50, odpływ boczny, kratka szczelinowa, K 3, okrągły Nasada do wykładzin PVC



### Zalety produktu

- Niezawodne mocowanie wykładziny na wkręty
- Pokrywa zabezpieczona 2 śrubami imbusowymi, nie wystającymi ponad poziom pokrywy
- Pokrywa ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm
- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

### Informacje o artykule

Numer artykułu: 40150.31  
Kod EAN: 4026092112793  
Grupa cenowa: 10

### Opis

Wpust Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Korpus wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Zabezpieczona przed kradzieżą dwiema śrubami imbusowymi. Śruby zabezpieczające umiejscowione poniżej powierzchni pokrywy dla bezpieczeństwa gołej stopy. Nośność w klasie K3, maksymalnie do 1 tony obciążenia. Mocowanie wykładziny za pomocą 6 wkrętów.

### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN) 50  
Syfon wodny

### Wersja

Wys. zamknięcia wodnego 50 mm  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm 0,8

### Wymiary

Możliwość regulacji wysokości 25|65 mm  
Ciężar netto 0,77 kg  
Ciężar brutto 0,98 kg  
Średnica pokrywy 141 mm  
Rodzaj regulacji wysokości Nasada teleskopowa  
Długość 220 mm  
Szerokość 200 mm  
Wysokość 90 mm  
Wymiar opakowania: dł. 247 mm  
Wymiar opakowania: szer. 247 mm  
Wymiar opakowania: wys. 180 mm

### Zbiorniku/Korpus

Liczba odpływów 1  
Materiał korpusu wpustu ABS  
Wariant króćca boczny

### Cechy pokrywy

Typ pokrywy Kratka szczelinowa okrągła  
Materiał pokrywy, grubość Stal nierdzewna V2A (1.4301), 4 mm  
Powierzchnia Higieniczna  
Kolor pokrywy Stal  
Klasa obciążenia K 3 (EN 1253-1)  
Materiał nasady PA+PVC