

Nasada wykładzinowa, System 100, Ruszt szczelinowy, stal nierdzewna V2A, K3



Dane produktowe

Nr art.: 27200
Kod EAN: 4026092112786
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niezawodne mocowanie wykładziny na wkręty
- Pokrywa zabezpieczona 2 śrubami imbusowymi, nie wystającymi ponad poziom pokrywy
- Pokrywa 141 mm ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm

Opis

Do połączenia z korpusem systemu modułowego 100. Nasada odpowiednia do odwadniania punktowego w budynkach. Zabezpieczona przed kradzieżą dwiema śrubami imbusowymi. Śruby zabezpieczające umiejscowione poniżej powierzchni pokrywy dla bezpieczeństwa gołej stopy. Nośność w klasie K3, maksymalnie do 1 tony obciążenia. Mocowanie wykładziny za pomocą 6 wkrętów.

Wymiary

Ciężar netto	0,56 kg
Ciężar brutto	0,68 kg
Wysokość	83 mm
Wymiar opakowania: dł.	dł. 218 mm
Wymiar opakowania: szer.	szer. 218 mm
Wymiar opakowania: wys.	wys. 120 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy, grubość	Stal nierdzewna V2A (1.4301), 4 mm
Średnica pokrywy	141 mm
Kolor pokrywy	Stal
Powierzchnia	Higieniczna
Blokada	Tak (2 śruby imbusowe)
Klasa obciążenia	K 3 (EN 1253-1) (maks. 1 tona)
Długość ramy	200 mm
Szerokość ramy	200 mm
Kształt nasady	Okrągła
Materiał nasady	PA+PVC